



IB-RD288M2 Externes USB 3.1 Type-C™ RAID Gehäuse für 2 x M.2 SATA SSDs

Hauptmerkmale

- Externes RAID Gehäuse für 2x M.2 SATA SSDs
- Anschluss zum PC: USB 3.1 Type-C™, bis zu 10 Gbit/s
- Unterstützt RAID 0
- Für 2x M.2 SATA SSDs mit B-Key oder B+M-Key, 22x30/42/60/80 mm
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Plug & Play, Hot Swap
- Unterstützt Windows 7/8/10, Mac 10.5 oder spätere Version

Es kommt nicht auf die Größe an

IB-RD288M2 ist ein besonders kleines SSD Gehäuse für zwei M.2 SATA SSDs als RAID 0 Verbund. Damit ist es möglich die kleinen Flitzer in ein externes Gehäuse einzubauen und überall hin mitzunehmen. Der USB 3.1 Type-C™ Anschluss sorgt außerdem für besonders hohe Übertragungsraten, so dass sich die SSD nicht langweilt.



Technische Daten

Modell	IB-RD288M2	M.2 Kartengröße	22x30/42/60/80 mm
Artikel Nr.	60229	Übertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 10 Gbit/s
EAN Code	4250078165613	Chipsatz	ASM1352R + ASM1543
Marke	ICY BOX	SSD-kapazität	Keine Beschränkung
Farbe	Silber	Hot Swap	Ja
Material	Aluminium	Plug & Play	Ja
Anschluss	2x M.2 SATA B-Key oder B+M-Key	Betriebssystem	Windows 7/8/10, Mac 10.5 oder spätere Version
Externe Datenschnittstelle	1x USB 3.1 Type-C™	LED	Betrieb und Festplattenzugriff
		Stromadapter	Stromversorgung über USB

Verpackungsinhalt : 1x IB-RD288M2, 1x USB 3.1 Kabel (15 cm), 1x Handbuch, 1x Schraubensatz

Logistische Daten

Verpackungseinheit:	30 Stk./Karton	Abmessung / Karton:	298x240x360 mm
Gesamtgewicht:	8,8 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	202x104x28 mm
Bruttogewicht (mit Verp.):	0,258 kg	Abmessung von Artikel:	118x65x11p mm
Nettogewicht:	0,151 kg	Ursprungsland:	China

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany
Telefon: +49-(0)4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49-(0)4102 – 468 901 • www.raidsonic.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

RaidSonic
STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS